

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
17 сентября 2010 г. № 125

**Об утверждении Санитарных норм, правил и
гигиенических нормативов «Гигиенические
требования к производственным помещениям,
оборудованию и организации рабочих мест при
использовании копировально-множительной техники»**

На основании Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года, Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к производственным помещениям, оборудованию и организации рабочих мест при использовании копировально-множительной техники».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его подписания.

Министр

В.И.Жарко

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
17.09.2010 № 125

**Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические
требования к производственным помещениям, оборудованию и организации рабочих
мест при использовании копировально-множительной техники»**

**ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы устанавливают гигиенические требования к производственным помещениям, оборудованию и организации рабочих мест при использовании копировально-множительной техники.

2. Требования настоящих Санитарных правил не распространяются на производственные помещения, в которых используется офсетная, трафаретная и гектографическая печать.

3. Настоящие Санитарные правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

4. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных правил осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5. За нарушение настоящих Санитарных правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

6. Запрещается размещение производственных помещений, в которых используется копировально-множительная техника (далее, если иное не предусмотрено настоящими Санитарными правилами, – производственные помещения), в подвальных этажах любых типов зданий.

7. В состав производственных помещений должны входить:

помещения для копирования;

помещения для приема-выдачи, регистрации заказов и оформления документации;

складские помещения для хранения вспомогательных материалов (далее – складские помещения), за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта.

Для производственных помещений, в которых используется копировально-множительная техника настольного типа в одном экземпляре, наличие складского помещения необязательно.

8. Помещения для копирования должны содержаться в чистоте, своевременно ремонтироваться, а также соответствовать следующим требованиям:

дверные проемы оборудуются пандусами, двери должны открываться в сторону выхода (коридоров);

поверхность пола должна быть ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки, покрываться материалом, обладающим антistатическими свойствами;

свободная площадь на одного работника должна составлять не менее 4,5 м², при кубатуре – не менее 15 м³.

9. При проектировании помещений для копирования должна быть предусмотрена возможность организации поточности технологического процесса, механизации работ, связанных со вспомогательными операциями (доставка рулонов бумаги, резка бумаги на необходимый формат, транспортирование готовой продукции и вспомогательных материалов).

10. Складские помещения должны содержаться в чистоте, своевременно ремонтироваться.

В складских помещениях должен быть обеспечен свободный доступ к каждой партии листовой (ролевой) бумаги, химическим веществам, материалам, а также их удобное и безопасное перемещение.

Для хранения листовая бумага должна укладываться в штабели высотой не более 1,6 м, ролевая бумага – в штабели высотой не более 3 ролей. Для предотвращения раскатывания ролей бумаги применяются специальные прокладки (башмаки) в виде треугольника.

11. В складских помещениях и помещениях для копирования с применением амиака, кислот, химических реагентов и растворов (далее, если иное не предусмотрено настоящими Санитарными правилами, – химические вещества) должно быть предусмотрено наличие средств для нейтрализации этих химических веществ в соответствии с технической и эксплуатационной документацией.

12. При хранении в складском помещении химических веществ такое помещение должно оборудоваться системой вытяжной вентиляции. Химические вещества хранятся в таре изготовителя. Тара должна хорошо укупориваться. Использование тары без маркировки запрещается.

Совместное хранение амиака и кислот запрещается.

13. При организации производств с использованием копировально-множительной техники должны соблюдаться следующие требования:

не допускается размещение таких производств в жилых зданиях, за исключением копировально-множительной техники настольного типа;

запрещается размещение в одном производственном помещении электрографической и светокопировальной, а также электрографической и фотокопировальной техники.

14. Постоянно используемая копировально-множительная техника, работа которой сопровождается выделением в воздух рабочей зоны вредных веществ, должна быть оборудована встроенными вентиляционными устройствами для их удаления или предусматривать возможность присоединения аспирационных устройств, за исключением копировально-множительной техники настольного типа, используемой в одном экземпляре.

15. При расстановке копировально-множительной техники в помещениях для копирования должны соблюдаться следующие требования:

доступ ко всем частям механизмов копировально-множительной техники как для обслуживания, так и для ремонта должен быть свободным;

расстояние от стены до краев копировально-множительной техники (с учетом конструкции вентиляционных систем) должно быть не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания – не менее 1,0 м;

между копировально-множительной техникой предусматриваются места для размещения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

минимальные размеры проходов между копировально-множительной техникой – не менее 0,6 м.

ГЛАВА 3 **ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ, КАНАЛИЗАЦИИ, ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**

16. Помещения для копирования должны оборудоваться системами отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации в соответствии с требованиями Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. № 98 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий» и о признании утратившими силу некоторых технических нормативных правовых актов и отдельных структурных элементов технического нормативного правового акта».

17. Система вентиляции должна обеспечивать в производственных помещениях параметры микроклимата в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» № 9-80 РБ 98, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 марта 1999 г. № 12 «О введении в действие санитарных правил и норм».

18. Общеобменная приточно-вытяжная и местная вытяжная вентиляции в производственных помещениях должны функционировать в течение всей рабочей смены, а в помещениях с времененным пребыванием работников – в период выполнения копирования.

19. Содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений должно соответствовать требованиям Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 240.

20. Места выделения вредных химических веществ, тепла и влаги оборудуются местными отсосами, за исключением мест размещения копировально-множительной техники настольного типа, используемой в одном экземпляре, а также в случае, предусмотренном пунктом 21 настоящих Санитарных правил.

21. Копировально-множительная техника, имеющая встроенные озоновые фильтры, эксплуатируется без дополнительного устройства местной вытяжной вентиляции по месту ее установки при условии организации контроля воздуха рабочей зоны и замены озоновых фильтров в зависимости от срока службы и объемов работ, производимых на такой технике.

22. Для уменьшения влияния электростатического поля, образующегося при работе копировально-множительной техники, относительная влажность воздуха в производственных помещениях должна поддерживаться на уровне 55–60 %.

ГЛАВА 4

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ШУМУ И ВИБРАЦИИ, ИНТЕНСИВНОСТИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ, ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, УРОВНЮ АЭРОИОНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

23. В помещениях для копирования должно предусматриваться естественное и искусственное освещение. Размещение рабочих мест с постоянным пребыванием работников в производственных помещениях без естественного освещения не допускается.

24. В производственных помещениях, в которых используется копировально-множительная техника, генерирующая шум и вибрацию, должны соблюдаться следующие требования:

отделка указанных помещений осуществляется с использованием звукопоглощающих материалов, в том числе с помощью устройства подвесных потолков;

копировально-множительная техника устанавливается на вибропоглощающие фундаменты;

проводится своевременная профилактика и ремонт копировально-множительной техники и вентиляционных систем;

вентиляционные системы снабжаются шумоглушителями;

воздуховоды должны быть звукоизолированы.

25. Искусственное освещение производственных помещений должно обеспечивать требуемые уровни освещенности, правильную цветопередачу, не создавая при этом слепящей яркости и повышенной пульсации освещенности.

26. Уровень освещенности в плоскости экранов видеомониторов и устройств отображения информации с самосветящимися объектами, используемыми в копировально-множительной технике, должен составлять не менее 200 лк.

27. Осветительные установки должны содержаться в исправном состоянии. Вышедшие из строя лампы应及时 ремонтироваться или заменяться.

28. Системы отопления и вентиляции, естественное и искусственное освещение, шум, вибрация, лазерное и электромагнитное излучения, напряженность электрического и электростатического полей, магнитная индукция, ультрафиолетовое излучение, аэроионизация должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов, содержащих обязательные для соблюдения требования.

ГЛАВА 5

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

29. На рабочих местах работников производственных помещений предусматривается хранение готовой продукции и запас сырья не более чем на одну рабочую смену.

30. Работники производственных помещений должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

31. Работники производственных помещений должны быть обеспечены:

питьевой водой, соответствующей требованиям Санитарных правил и норм 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 46 «О введении в действие санитарных правил и норм», а в случае обеспечения питьевой воды, расфасованной в емкости, – требованиям Санитарных правил и норм «Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июня 2007 г. № 59;

средствами индивидуальной защиты в соответствии с Инструкцией о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 68, 8/20390).

32. Средства индивидуальной защиты должны храниться на рабочих местах работников.